



115035, Россия, Москва,
ул. Садовническая, д. 44 стр.4
тел.: (495) 937 5220, 988 7404
факс (495) 937 5221
e-mail: vlux@vlux.ru
http://www.vlux.ru/

ГРУППА КОМПАНИЙ В-ЛЮКС
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ СЕТИ
Оборудование Plisch



Серия 3000

ТВ передатчики немецкого качества

TDV 3100

Телевизионные эфирные передатчики средней мощности стандарта DVB-T/H диапазона вещания UHF с воздушным охлаждением

√ **Очень компактная конструкция**
Одна 19” стойка до 6300 Вт мощности

√ **Высокий КПД**
До 24% благодаря использованию LDMOS технологии

√ **Автоматический контроль мощности**
Встроено в усилители мощности

√ **Простой монтаж, установка и обслуживание**
Замена усилителей, возбуждателей, управления без выключения системы (Quick connection)

√ **Возбудитель с широкими возможностями**
Включая:
-SNMP/HTTP,
-sGPS приемник,
-Цифровой линейный и нелинейный предкорректор
-4 ASI входа и т. д.

√ **Режим цифрового и аналогового вещания**
Цифровое ТВ и аналоговое ТВ в одном возбуждателе

√ **Удобная для пользователя система управления**
Встроенный опционально ноутбук

√ **Поддержка многих типов модуляции**



115035, Россия, Москва,
ул. Садовническая, д. 44 стр.4
тел.: (495) 937 5220, 988 7404
факс (495) 937 5221
e-mail: vlux@vlux.ru
http://www.vlux.ru/

ГРУППА КОМПАНИЙ В-ЛЮКС
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ СЕТИ
Оборудование Plisch



Hans H. Plisch GmbH + Co. KG



TDV 3100

Серийно выпускаемые ТВ передатчики с воздушным охлаждением. TDV 3100 построены по новейшей современной технологии.

Помимо имеющихся в передатчике новых потрясающих функций главное внимание при разработке и реализации было уделено четырем направлениям:

- КПД
- Надежность
- Компактность
- Техническое обслуживание

Значительное снижение мощности потребления достигнуто за счет применения нового типа надежных транзисторов.

Компактная конструкция достигнута за счет миниатюрных габаритов возбудителя и получения большей мощности в модулях усилителей.

Таким образом, в одной 19" стойке может располагаться до 6 усилителей мощности, достигающих в сумме до 1800 Вт выходной мощности.

Нововведение быстрых межблочных соединений позволяет сократить время сборки и технического обслуживания передатчиков. Конструкцией передатчика предусмотрена опциональная установка ноутбука в стойку.



TDV 3100

Основные составляющие передатчика:

- Модуль возбудителя DVE
- Модуль усилителя мощности PAU 3100
- Модуль отображения мощности PDU
- Модуль управления SCU (для резервируемых систем)
- Опциональный встроенный ноутбук

Возбудитель

Новая модель возбудителя DVE с множеством полезных и новых функций имеет очень небольшие габариты (1HU). Многие функции включены в данное устройство уже как стандартные. Например, наличие SNMP/HTTP интерфейса для удаленного управления по Ethernet и высокоточный GPS приемник.

Поддержка различных стандартов и возможность работы в диапазонах VHF и UHF делают возбудитель DVE чрезвычайно гибким устройством. Кроме того в любое время его можно переключить из цифрового режима в аналоговый и наоборот.

В добавок к этому при изменении канала вещания не потребуется делать никаких ручных регулировок и настроек оборудования. Для совершенной работы передающей системы в возбудителе имеется цифровой линейный и нелинейный предварительный корректор.



115035, Россия, Москва,
ул. Садовническая, д. 44 стр.4
тел.: (495) 937 5220, 988 7404
факс (495) 937 5221
e-mail: vlux@vlux.ru
http://www.vlux.ru/

ГРУППА КОМПАНИЙ В-ЛЮКС
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ СЕТИ
Оборудование Plisch



Hans H. Plisch GmbH + Co. KG

На задней панели возбуждителя имеется 4 ASI входа и один переключаемый ASI выход для тестовых целей.

Пользователь может выбрать различные опорные сигналы 10 MHz, 1 PPS и GPS в зависимости от необходимости. В случае, если GPS приемник не используется, он может быть выключен по желанию оператора.

Программное обеспечение передатчика можно дистанционно обновлять через Ethernet или через USB порт на лицевой панели.

Удобные и быстрые межблочные соединения делают удобной и легкой эксплуатацию и техническое обслуживание устройства.

TDV 3100



Усилитель мощности с воздушным охлаждением

В виду постоянного роста цен на электроэнергию и увеличения оперативных расходов разработчики PLISCH особое внимание уделили уменьшению мощности потребления. Одиночный блок усилителя мощности с 3-мя усилительными модулями в режиме DVB-T может выдавать на выходе порядка 300 Вт. Использование новых LDMOS технологий и специальные схемные решения в усилительных

модулях позволили значительно снизить потребляемую мощность.

Кроме значительного улучшения КПД передатчика и увеличения выходной мощности, специалистам компании PLISCH удалось создать надежную систему автоматического управления выходной мощностью в усилителях PAU 3100. Каждый усилитель отслеживает определенный предел выходной мощности с целью предотвратить возбуждение передатчика и выход из строя оконечных транзисторов.

Независимый блок управления и мониторинга (PCB) и встроенный блок питания обязательно используются отдельно в каждом усилителе.

Удобные и быстрые межблочные соединения делают удобной и легкой эксплуатацию и техническое обслуживание усилителей мощности.

TDV 3100



Модуль отображения мощности PDU

Модуль отображения мощности показывает мощность на выходе передатчика и отражение от антенны на четком жидкокристаллическом дисплее.



115035, Россия, Москва,
ул. Садовническая, д. 44 стр.4
тел.: (495) 937 5220, 988 7404
факс (495) 937 5221
e-mail: vlux@vlux.ru
http://www.vlux.ru/

ГРУППА КОМПАНИЙ В-ЛЮКС
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ СЕТИ
Оборудование Plisch



Модуль управления SCU (для резервируемых систем)

Серия TDV 3000 под управлением SCU поддерживает различные схемы резервирования:

- С возбудителем в пассивном резерве (Dual Drive)
- Полное пассивное резервирование передатчика 1+1 (Passive Reserve)
- Схема горячего резерва с 3 dB
- Схемы резервирования n+1; n≤6

Модуль управления подключает передатчик к интернету через Ethernet интерфейс. Любые установки и управление можно выполнять с помощью Webbrowser (HTTPs) или SNMP интерфейса.

Воздушное охлаждение

Каждый усилитель имеет по два резервируемых встроенных вентилятора. Для уменьшения шума и мощности потребления скорость вращения вентиляторов управляется в зависимости от температуры.

TDV 3100

Спецификация

Диапазон частот	470 – 862 MHz
Питание	3 x 230 V/400 V ± 15% ; 50 Hz ± 5%
Максимальная высота установки	3000 м над уровнем моря
Относительная влажность	95% без конденсации
Рабочая температура окружающей среды	От 0 до + 45°C
Температура хранения	От - 20°C до + 60°C
Поддерживаемые стандарты	DVB-T/H, PAL B/G/D/K* ATSC*, T-DMB*, MediaFLO* *по заказу

Интерфейсы

ASI	4 x ASI, 75 Ω по EN 50083-9
Тестовый выход RF	SMA выход на возбудителе; 2 x N выхода на PDU.
Входы синхронизации	10 MHz, 1PPS, GPS
Выходы синхронизации	10 MHz, 1PPS
Управление	2 x RJ45 10/100 BaseT (1x local & 1x remote)
Протоколы	TCP/IP v4, v6; SNMPv1, v2, v3; HTTP, HTTPs

Основные параметры

Стабильность частоты (от+5°C до +70°C)	< ± 3x10 ⁻⁹
Краткосрочная стабильность (<1с)	< ± 5x10 ⁻¹²
Плечи до фильтра маски	≥ 37 dB
MER до фильтра маски	≥ 35 dB



115035, Россия, Москва,
ул. Садовническая, д. 44 стр.4
тел.: (495) 937 5220, 988 7404
факс (495) 937 5221
e-mail: vlux@vlux.ru
<http://www.vlux.ru/>

ГРУППА КОМПАНИЙ В-ЛЮКС

ШИРОКОПОЛОСНЫЕ МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ СЕТИ

Оборудование Plisch



Hans H. Plisch GmbH + Co. KG

TDV 3100

Параметры DVB-T/H

Соответствие ETS 30 744 и EN 302 304	Все режимы
Размер FFT	2К, 4К, 8К
Защитный интервал	1/32, 1/16, 1/8, 1/4
Констелляция	QPSK, 16QAM, 64QAM
Иерархический режим	$\alpha = 1,2,4$
Внутреннее перемежение	Native / in Depth
Полоса канала	5, 6, 7, 8 MHz
Сигнализация TPS	DVB-T или DVB-H
Сети	MFN, SFN

Аналоговое ТВ

ТВ стандарты	B, G, I, D, K (другие стандарты по запросу)
Системы цветности	PAL
Передача звука	dual-sound coding according to IRT or FM single sound



115035, Россия, Москва,
ул. Садовническая, д. 44 стр.4
тел.: (495) 937 5220, 988 7404
факс (495) 937 5221
e-mail: vlux@vlux.ru
http://www.vlux.ru/

ГРУППА КОМПАНИЙ В-ЛЮКС
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ СЕТИ
Оборудование Plisch
PLISCH
Hans H. Plisch GmbH + Co. KG

TDV 3100

Стандартные конфигурации

	TDV 3102	TDV 3103	TDV 3104	TDV 3105	TDV 3106
DVB-T/H					
Выходная мощность	650 W	950 W	1300 W	1600 W	1850 W
В комбинации с аналоговым ТВ					
Выходная мощность	1500 W	2200 W	3000 W	4000 W	4600 W
Система охлаждения	Воздушная				
Выходной разъем	7/16 DIN		1 5/8" EIA		
Количество усилителей	2	3	4	5	6
Рекомендуемый Кабель питания	5 x 4 mm ²			5 x 6 mm ²	
Габариты (W x H x D) в мм	600 x 2200 x 1000				
Вес	300 kg	330 kg	370 kg	410 kg	450 kg